



Application

Anwendung/Применение
/Application/تطبيق

By offering solutions between 2.5 mm and 8 mm at the bottom, profiles for low-thickness vinyl (LVT) coated stairs keep the visual aspect in the spotlight.

Application Methods: Screw



Profile für vinylbeschichtete Treppen mit geringer Dicke (LVT) bieten Lösungen zwischen 2,5 mm-8 mm und stellen die Visualität im Vordergrund.

Anwendungsmethoden: Schraube



Профили, изготовленные для лестниц с виниловым покрытием с низкими значениями толщины (LVT), предлагают решения от 2,5 мм до 8 мм на нижней стороне, прежде всего обеспечивает отличный визуальный вид.

методы нанесения: винт



Ce sont des profilés pour les escaliers revêtus de vinyle (LVT) de faible épaisseur offrent des solutions de base de 2,5 mm à 8 mm en gardant la visibilité au premier plan.

méthodes d'application: vis



(LVT) تساعد البروفيلات المنتجة من أجل الدرج المغلف بالفينيل المتمتع بسماكة منخفضة، على تقديم الأولوية للمظهر من خلال تقديم حلول تتراوح بين 2.5 ملم - 8 ملم طرق التطبيق: البراغي

Profile

Profil/Профиль/Profil/بروفيل

Thickness (mm)	Code	Weight (gr/mt)
2,5 mm	5025	205 gr/mt
3 mm		210 gr/mt
4 mm		227 gr/mt
5 mm		262 gr/mt
8 mm		345 gr/mt

Surface Finishing: Matt Anodized

Oberfläche: Matt Eloxiert/

Обработка поверхности: матовый анодированный/

Traitement de surface: Anodisation (éloxal) mat/

معالجة السطح: غير لامع بأكسيد

Color

Farbe/Цвет/Couleur/اللون

Matt Anodized

Matt Eloxiert/матовый анодированный/tapis eloksal/غير لامع بأكسيد

				
Silver Silber/ Серебряный/ فضة/Argent	Gold Gold/ золото/ Or/الذهب	Bronze Bronze/ бронза/ برونزية/Bronze	Titan Titan/ титан/ Titan/تيتان	Black Schwarz/ чернить/ أسود/Noir