

Application

Anwendung/Применение/
Application/تطبيق

It's used to connect two floor portions that are at the same elevation. It can close gaps between 3-6 mm..



Diese werden zwischen zwei benachbarten Bodenbelagsteile in der gleichen Erhebung angewendet. Kann die Lücken zwischen 3-6 mm schließen.



Применяется между двумя соседними секциями настила на одной отметке. Способен закрыть зазоры от 3 до 6 мм.






Il est appliqué entre deux sections de plancher adjacentes l'une à l'autre à la même hauteur. Il peut combler des espaces entre 3-6 mm.



تطبق بين القسم الموجود بين تفرشتين متساويتين بنفس الارتفاع. وإمكانها تغطية الفجوات المتراوحة بين 3 - 6 ملم.

Profile

Profil/Профиль/Profil/بروفيل

			
14 mm		2108	66 gr/mt
18 mm			70 gr/mt
20 mm			83 gr/mt
25 mm			94 gr/mt

Surface Finishing :Matt Anodized/Chemically Polished/ Inox


Oberfläche:Matt Eloxiert/Chemischer Glanz/ Inox/
Обработка поверхности:матовый анодированный /Химический блеск/Не окисляемая нержавеющая сталь/
Traitement de surface :Anodisation(éloxal)mat/Brillance chimique/Inox /
معالجة السطح:ماتوكسيدالانود /Inox

Color

Farbe/Цвет/Couleur/اللون

Matt Anodized

Matt Eloxiert/матовый анодированный/tapis eloksal/غير لامع بأكسيد



Silver

Silber /
Серебряный /
Argent /فضة



Gold

Gold /
золото / Or / الذهب



Bronze

Bronze /
бронза / Bronze /
برونزية



Titan

Titan / титан /
Titan / تيتان



Black

Schwarz /
черный / Noir / أسود



Chemical Bright

Chemisch Hell /
Химический Брайт /
Brillant chimique /
برائيت كيميكال



inox

inox / инокс /
إنوكس